



Descrição	MAC 200 Kg	MINI 500 Kg	STANDARD 1.500 Kg	INTERMEDIÁRIO 5.000 Kg	SUPER 10.000 Kg
Carga estática por peça	200 kg	500 kg	1 500 kg	5 000 kg	10 000 kg
Carga dinâmica por peça	800 kg	2000 kg	6 000 kg	20 000 kg	40 000 kg
Diâmetro externo	62 mm	90 mm	115 mm	150 mm	190 mm
Diâmetro da borracha	52 mm	80 mm	105 mm	135 mm	170 mm
Altura regulável	25 - 30 mm	40 - 50 mm	45 - 60 mm	50 - 70 mm	65 - 85 mm
Dureza da borracha	55 Shore A	60 Shore A	70 Shore A	75 Shore A	80 Shores
Deflexão	2,1 mm / 200 kg	3,9 mm / 500 kg	4,1 mm / 1 500 kg	5,9 mm / 5 000 kg	7,0 mm / 10.000 kg
Parafusos de ajustes	1/4"x2"1/2", 5/16"x2"1/2"	3/8"x3", 1/2"x3"	1/2"x4", 5/8"x4", 3/4"x5"	5/8"x4", 3/4"x5", 1"x6"	5/8"x4", 3/4"x5", 1"x6"